

INTRODUCTION :

Le DECT SOLAIR offre une valeur et des performances exceptionnelles pour tous les types d'installations de petite et moyenne taille.

Avec trois zones de détection en standard, le déclenchement de l'extincteur peut être configuré pour s'activer à partir de n'importe quelle combinaison d'entrées de zones de détection.

Les DECT SOLAIR sont à la fois robustes et faciles à installer, toute l'électronique étant montée sur une plaque d'acier unique, facilement amovible.

CARACTÉRISTIQUES:

- Toute zone unique ou toute combinaison de zones peut être configurée pour le déclenchement,
- Délais configurables pour l'évacuation,
- Délais de détection configurables,
- Option de temporisation nulle en cas de déclenchement manuel,
- Compatible avec les barrières à Sécurité Intrinsèque,
- Option d'entrée de zone sans verrouillage pour recevoir les signaux d'autres systèmes tels que les équipements d'aspiration,
- Le compte à rebours indique le temps restant jusqu'au déclenchement,
- Prend en charge jusqu'à 7 tableaux de report,
- Délais d'extinction configurables jusqu'à 60 secondes par pas de 5 secondes,
- Durée d'extinction configurable jusqu'à 5 minutes par pas de 5 secondes,
- Contrôle intégré du ventilateur d'extraction,
- Approuvé et certifié selon les normes EN12094-1, EN54-2 et EN54-4,
- Une version homologuée UL et FM est également disponible.



Notices



Cliquer sur la flamme pour consulter les notices et les certificats.



CODE ARTICLE	DECT SOLAIR+ 3ZD - 1ZE	A028174
	Batterie 12V - 7Ah (prévoir 2 batteries)	A008443

